

## 技术资料

### Miraphob® 特殊水基性封闭剂

- 型号 :** 115
- 概述 :** 自然干燥型水基性封闭剂它能为木材周边端面接口有效封闭。
- 特性 :** **Miraphob®水基性闭剂** 它的开发为了有效阻止液体或水分对木材四周的渗透。**Miraphob®水基性封闭**它适合应用于各种材质与树种。

它所含有特殊材料能够渗透木材的端面，形成一层薄膜有效控制防止湿气，阻止液体或水分入侵，从而避免木材的伸缩造成变形。

- 应用方法 :** **Miraphob®水基性闭剂** 在板材周边的封闭涂饰上能应用胶辊式涂饰，也适合真空式涂饰或喷涂方式，不需调整，简易操作与应用，快速达到封闭效果。它需要经红外线热风进行干燥，如果在一般常温下干燥所含树脂或需要经过 4 - 5 天时间。

**Miraphob®水基性闭剂**它不需要经过砂光，也不需重涂而且也不适合重涂。过量涂饰或许还需经砂光处理。

- 粘度 :** 摄氏 20 度 : ~15 – 20 秒 DIN 4 号杯

- 储存期 :** 原封不开桶盖的仓储状况下达 6 个月

- 危险品分级 :** 请参阅我们的产品 ( MSDS ) 安全数据表。  
不含甲醛、重金属和杀虫药或者杀虫剂

- 备注 :** 昆仑涂料所制造的涂料是高质量材料结合相关应用技术。依据我们实际经验提供指导仅作为参考建议，具有免责性，但具体的生产和质量是在有效控制。

我们拥有经验丰富的技术服务人员会提供及时的需要与协助。  
(2008 年 9 月)