

技术资料

保护油 透明

型号 : 075

概述 : 保护油此产品是取自于自然油与蜡的组合。适合应用在油性涂装的地面，形成的薄膜提供维护以防潮和防尘。

地板表面需要**保护油**定期进行维护与保养，及时在划伤，抓痕的表面或那些经磨损的表面维修。当然这也和使用频率、场所和过程来决定其护理与保养的需求。

使用**保护油**前，应该先清除表面的尘埃与蜡等。

在较少使用的房间，例如睡房或客厅，1年维护次数约1到2次。

中度使用的地板，例如台阶和办公室，使用**保护油**的频率间约6至8个星期。

高度使用频密的地板，例如在商店，餐馆，购物邮寄场所等，使用的频率应该是8-14天。

应用方法 : 使用棉布块或软垫块沾少量**保护油**，涂抹在地板上来回轻摩擦即可。

避免过量涂饰。

重要 : **保护油**的涂饰操作上，不应使用辊筒或刷子为涂饰工具，因为它会造成大量涂饰而影响并延长其于干燥时间。

注意 : 使用过此油或浸过油的涂抹布块必须浸泡在水中，以免自燃造成意外。

- 干燥 :** 室内常温约 6 小时后可进行抛光。
- 涂饰量 :** 80 – 120 克/平方米，根据实际地板材质或管孔。
- 稀释 :** 护理油开盖即可应用，如有需稀释可采用；
稀释剂型号 010-000-01354
- 储存期 :** 原封不开桶盖的仓储状况下达 1 年
- 维护 :** 参阅保养与维护指示
- 咨询 :** 由于木地板的材质种类繁多以及铺置地板方法众多且复杂，应注意事项或可寻求专业咨询。
- 危险品分级 :** 请参阅我们的产品 (MSDS) 安全数据表。

备注 : 昆仑涂料所制造的涂料是高质量材料结合相关应用技术。依据我们实际经验提供指导仅作为参考建议，具有免责性，但具体的生产和质量是在有效控制。

我们拥组经验丰富的技术服务人员会提供及时的需要与协助。
(2008 年 9 月)