

易操作性

- + 可涂装于所有常见 UV 线
- + 面漆涂装量为 4-6 g/m²
- + 非常稳定的粘稠度（不因气候区别而变稠）
- + 整个表面光泽度均匀且稳定

工艺性能

- + 最新面漆科技
- + 和油类涂装地板类似的光泽（角度 60°和 85°光泽度为 3 以内）
- + 给表面极强耐（微）刮擦性能（马丁代尔）
- + 和氧化干燥油相比，耐化学物性能更强
- + 类似于自然油的柔软顺滑触摸感
- + 不含二苯甲酮，符合严格的加州 65 提案 (CP65)

增添的价值

- + 超哑光地板表面的视觉和触感类似于氧化干燥油涂装的地板表面，但具有成熟 UV 漆的耐用性能！
- + 最佳的耐（微）刮擦性能！

超哑光

昆仑第四代 UV 面漆，特点为原木般的视觉感和触感——前所未有的耐（微）刮擦性能

表面性能对比

	超哑光	标准 UV 面漆	UV 油	氧化油
自然效果	++	-	++	++
耐（微）刮擦	++	+	+	-
耐化学品	++	++	+	--
易清洁	++	++	+	-
颜色种类	++	++	+	+-
马丁代尔测试 德国标准 DIN EN 16094:2012	MSR-A1/ MSR-B1	MSR-A2/ MSR-B2	MSR-A3/ MSR-B3	不适用
光泽度@ 85°	3-5 度	>8 度	>5 度	>5 度