



УДОБСТВО В ПРИМЕНЕНИИ

- + Может наноситься посредством любых обычных УФ-установок
- + Покрывной лак с расходом 4-6 г/м²
- + Максимальная стабильность показателей вязкости (никакого загустевания во всех климатических зонах)
- + Одинаковая степень глянца по всей поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- + Новейшая система лакового покрытия
- + Ультраматовое покрытие, аналогичное масляному покрытию (до 4 единиц под углом 60° и 85°)
- + Максимальная устойчивость покрытия к царапанью (микроцарапины) (Martindale Test)
- + Химическая устойчивость существенно выше, чем показатели масел, высыхающих посредством окисления.
- + Поверхность мягкая и шелковистая на ощупь
- + Не содержит бензофенона, соответствует Законопроекту 65 штата Калифорния (CP65)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + УЛЬТРАМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ идеально имитирует внешний вид и тактильные свойства пола, обработанного маслом, при этом обладает долговечностью полноценного УФ-покрытия.
- + Простота в уборке

УЛЬТРАМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Четвертое поколение наших покрывных УФ-лаков создающих визуальный и тактильный эффект натурального деревянного пола.

Сравнение характеристик поверхности

	УЛЬТРАМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ	Стандартное УФ-покрытие	УФ-масло	Натуральное масло
Естественный вид	++	-	++	++
Устойчивость к (микро-) царапинам	++	+	+	-
Химическая устойчивость	++	++	+	--
Очистка и уход	++	++	+	-
Цветовая палитра	++	++	+	+-