



## HYDRO UV COLOR (水性 UV 有色涂料)

适合于门, 楼梯和家具的  
水性 UV 涂料系统

### 简易的步骤

- + 适用于自动喷涂系统(无空气和混气喷涂)
- + 无需额外防护
- + 通过强制干燥缩短生产时间
- + 干燥参数:  
物理干燥温度 40-50°C;  
10-15 分钟 接着 UV 固化  
1x 120 W/cm, 个涂层
- + 干燥和固化后表面能砂光
- + 干燥后表面不粘
- + 环保, 过喷可重复使用
- + 易清洁 (仅用水清洗设备和机器)

### 技术性能

- + 通用的施工工艺用于门、楼梯和家具
- + 无透明面漆也能达到完全化学抗性
- + 符合德国标准 DIN 68861, class 1B  
(抗污测试)
- + 符合德国标准 DIN 4102, class B2  
(正常可燃性)
- + 不黄变
- + 高指环耐刮性
- + 抗手霜
- + 高抗划伤
- + 100%环保, 无挥发性有机物
- + 有本色和颜色的

### 附加值

- + 良好的触摸感
- + 最佳的抗污性, 尤其是有色测试剂 (红酒, 咖啡, 黑加仑果汁, 等等)
- + 高性能的产品