



# HYDRO UV TOYS (水性 UV -玩具)

适合于儿童玩具的水性  
UV 涂料系统

## 简易的步骤

- + 适用于自动喷涂系统(无空气和混气喷涂)
- + 无需额外防护
- + 通过强制干燥缩短生产时间
- + 干燥参数:  
物理干燥温度 40-50°C;  
10-15 分钟 接着 UV 固化  
1x 120 W/cm, 个涂层
- + 干燥和固化后表面能砂光
- + 干燥后表面不粘
- + 环保, 过喷可重复使用
- + 易清洁 (仅用水清洗设备和机器)

## 技术性能

- + 适用于常见的木材种类 (开方式和封闭式涂装)
- + 漆膜含有硬和弹性的特性
- + 符合德国标准 DIN EN 71- part 9 (玩具标准, 有机和化学化合物)
- + 不含锡有机化合物
- + 符合德国标准 DIN EN 71- part 3 (抗唾液)
- + 符合德国标准 DIN 68861, class 1B (抗污测试)
- + 符合德国标准 DIN 4102, class B2 (正常可燃性)
- + 不黄变
- + 高指环耐刮性
- + 100%环保, 无挥发性有机物

## 附加值

- + 良好的触摸感
- + 符合儿童玩具认证
- + 性能的产品