



FÁCIL PROCESO

- + Se puede aplicar en todas las líneas UV habituales (poro abierto)
- + Base acuosa, si se tiñe imita el color de la madera natural
- + El teñido permite la igualación de diferentes lotes de madera no homogéneos
- + Mayor estabilidad del producto (no se espesa sea cual sea la temperatura de las diferentes estaciones del año)
- + Brillo estable y constante en toda la superficie

PROPIEDADES TÉCNICAS

- + Efecto del poro y color como la madera sin tratar (por ejemplo roble)
- + El efecto en el brillo como si estuviera sin barnizar (3-5 unidades @ 60° y 6-10 unidades @ 85° según los ángulos de medición)
- + Tacto suave y sedoso como la madera natural
- + La mayor Resistencia química, especialmente contra los agentes colorantes (vino tinto, café, jugo de grosella negra, etc.)

VALOR AÑADIDO

- + Enfatiza la belleza natural de la madera
- + Proporciona la apariencia y el tacto de un suelo sin tratar pero con unas propiedades frente al desgaste y resistencias químicas de una superficie con un recubrimiento UV completo
- + Fácil de limpiar

RAW WOOD EFFECT

Nuestro Aceite UV proporciona el aspecto y tacto de la madera cortada natural

