



FÁCIL PROCESO

- + Sistema elástico aplicable en la mayoría de los sustratos de vinilo tanto blandos como duros
- + Para ser grabados en relieve
- + Para combinarse con Tecnologías 3D de Klumpp

PROPIEDADES TÉCNICAS

- + Sin deformado/doblado
- + La más alta Resistencia a la abrasión (cumple con la DIN EN 16511, clase 33)
- + Muy alta Resistencia a los (micro)arañazos (Martindale test)
- + Resistencia a las marcas por desgaste
- + La mayor Resistencia química y al agua
- + Brillo ajustable (4-90 unidades de brillo @ ángulo 60°)

VALOR AÑADIDO

- + Agradable al tacto
- + Extrema longevidad del producto
- + Mayor Resistencia química especialmente contra marcadores permanentes (“magic-pen”)
- + Máxima resistencia a los (micro-)arañazos
- + Fácil de limpiar
- + Libre de PVC

VINYL

Sistemas de recubrimiento que mejoran la Resistencia al rayado de la superficie o para la reparación de capas desgastadas de PVC

| Test | Standard | Requerimiento |
|---|--------------|-------------------------------|
| Estabilidad dimensional y doblado (curling) | ISO 23999 | Que no haya curling |
| Brillo | EN ISO 2813 | Ajuste específico del cliente |
| Resistencia química | EN438/ EN423 | Ligero cambio de brillo |